



# newOrigen

Pintura natural de Biopolímeros de origen Vegetal y Mineral

## DESCRIPCIÓN

Pintura realizada con Biopolímeros de origen vegetal y mineral, con aspecto mate para interior y exterior de gran poder desinfectante, bactericida y fungicida gracias a su alcalinidad. Pintura resistente al frote húmedo. Formulada con materias primas naturales contribuyendo a un espacio más sano del aire i a una disminución de los riesgos sanitarios i toxicológicos, en consonancia con la construcción de espacios sostenibles y la eco-construcción.

Pintura con el máximo respeto a los usuarios y el medio ambiente, participando de una mejor gestión eco-responsable de los recursos y las energías.

## APLICACIÓN

Sobre todo tipo de superficies como: Yeso, hormigón, prefabricados, superficies porosas, materiales de albañilería, etc.

## PROPIEDADES

- Buena brochabilidad, alta cubrición y rendimiento.
- Extrema blancura, gran extensibilidad, acabados mates, duros y resistentes.
- Composición 100% natural, por tanto, ausencia de sustancias volátiles COV-0
- Transpirables: ¡No plastifiques tus paredes! Deja que respiren.
- PINTURA natural micro porosas, lo que significa no forman una película de plástico.
- No se cargan electrostáticamente Respetuosas con tu salud y el medio ambiente Bactericida Germicida gracias a su PH -12.
- Clase 2 Clasificación según la UNE-EN 13300-2002 TECNALIA

## MODO DE EMPLEO

- Dilución: Agua, como máximo 10-15 % en primeras capas. Posteriores máximo 5%.
- Temperatura de aplicación: No debería estar nunca por debajo de 5°C ni por encima de 35°C
- Máxima humedad relativa: 85%
- Envase: homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Soportes: Limpios, sin polvo o partículas mal adheridas.
- Las salpicaduras y herramientas se deben lavar con agua antes de que sequen.

## CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	1,65 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	Brookfield sp. 6 a 100 r.p.m.: 50 poises ± 5
VOCs:	Exento
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento:	8-12 m <sup>2</sup> Kilo
Aspecto:	mate
Secado:	1h
Repintado	4 a 6 horas
Diluyente:	Agua max.10%
Color acabado:	Blanco
PH:	12,65 ±0,05

## OBSERVACIONES

1. Estabilidad 1 año en envase sin abrir mínimo
2. Almacenar a temperaturas entre 2 y 35°C en lugar fresco.
3. Proteger la piel del contacto prolongado.
4. Usar gafas y guantes.
5. No contiene componentes que precisen etiquetado especial.
6. No tiene acción perjudicial sobre la salud de las personas que lo manipulen.
7. Fabricada por B25857525
8. Info: info@neworigen.com



# newOrigen

Pintura natural de Biopolímeros de origen Vegetal y Mineral

## ADVERTENCIA

La información suministrada en esta ficha está basada en los datos disponibles en la fecha de edición y es fruto de nuestros conocimientos y ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas. No suponiendo un compromiso debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes a tratar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto en obra. Por ello no liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta utilización específica.

No se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte del aplicador o demás sujetos que intervienen en la ejecución, limitándose su responsabilidad exclusivamente a los posibles daños atribuidos directamente a la calidad, debido a fallos en su fabricación, del producto suministrado.

El redactor del proyecto, la dirección técnica responsable o subsidiariamente la empresa aplicadora de la obra en cuestión deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones climáticas, de soporte y posibles patologías.

Situaciones específicas no contempladas en esta ficha, debe consultarse siempre con nuestro departamento técnico.

No se atenderán a reclamaciones sin el envase original del producto, que permita la adecuada trazabilidad.

INFO: [info@neworigen.com](mailto:info@neworigen.com)

